



Golvbrunn FURO 165 LIB, (ospecificerad)

A





Artikel		Tillverkare / Leverantör	
Varumärke:	Furhoffs Rostfria 	Namn:	AB Furhoffs Rostfria 
Namn:	Golvbrunn FURO 165 LIB, (ospecificerad)	Miljöledningssystem:	Ja
Beskrivning:	För livsmedelsindustrins höga krav på hygien och rengörbarhet. Golvbrunn av rostfritt stål för ingjutning i betonggolv.	ISO 14001 certifiering:	Ja
Artikelnummer:		EMAS-registrering:	-
BSAB-kod:	PRB.12 Golvbrunnar av rostfritt stål	REPA-registret:	Ja
BK04-kod:	20199 Sanitet övrigt		

Sammanfattning

Förutsättningar: Fullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig

Bedömning: A

Anmärkning:

	Vid tillverkningen	I den färdiga produkten
Utfasningsämnen:	-	-
Prioriterade riskminskningsämnen:	Ja 	-
PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Potentiella PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 1:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 2:	-	-
Miljöfarliga ämnen:	Ja 	-
Hälssofarliga ämnen:	Ja 	-
Hälssofarliga ämnen i bruksskedet: -		
Andra miljömärkning:		
Energiklass:		
	Förnyelsebara råvaror:	
	Varningar:	
	Nanopartiklar:	 Förekomsten av nanopartiklar är okänd.

Ingående ämnen

Namn	CAS-nr	Mängd	Riskfraser
EPDM	25038-36-2	≤0,05 %	
(ethylidene norbornene) *	R 16219-75-3		R20, R50/53
(etylen) *	74-85-1		R12, R67
propen	115-07-1		R12
rostfritt stål (DIN1.4301,SIS2333, AISI304)		≤99,99 %	
järn	7439-89-6	≤78,9921 %	
kol	7440-44-0	≤0,039996 %	
krom	7440-47-3	≤18,09819 %	
(nickel) *	R § 7440-02-0	≤8,29917 %	R40, R43
Rostfritt stål (EN 1.4404)		≤99,99 %	
järn	7439-89-6	≤70,572942 %	
kol	7440-44-0	≤0,019998 %	
krom	7440-47-3	≤17,19828 %	
molybden	7439-98-7	≤2,09979 %	
(nickel) *	R § 7440-02-0	≤10,09899 %	R40, R43

Emissioner

VOC:	Formaldehyd:
TVOC:	Uppfyller E1:
TVOC 4:	
TVOC 26:	

Klassning av produkten

Faroangivelser:
Skyddsangivelser:
Riskfraser:
Skyddsfraser:

Energiåtgång

Råvaror:
Tillverkning:
Totalt:

Redovisad dokumentation

Föreslå ny dokumenttyp

Typ	Utgåva	Kontroll	Status

Restprodukter / Avfall





	Vid byggnation	Vid rivning
Återanvändning:		Ja
Materialåtervinning:		Ja
Energiutvinning:		
Deponering:		
Avfallsslag:		17 04 05
Farligt avfall:	-	-

Andel återvunnet material




Pre-consumer:
Post-consumer:

Livslängd

Livslängd: 50- år

Typ	Utgåva	Kontroll	Status		
 Byggvarudeklaration 3	2011-07-01	2014-07-03	Statiskt	Uppdatera	
 Produktinformation		2014-07-03	Statiskt	Uppdatera	

Övrigt

Bedömd:	2011-09-27 av Evelina Rytter	 SundaHus miljödatatablad	
Reviderad:	2013-11-25 av Auto Update	 Rapportera fel	
SHMD-nummer:	SHMD-FR1X4W5JG		
Kriterier:	SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 6.00		

Bedömningshistorik (3)

